Aerostar

DESCRIPTION

- Gant industriel de protection avec poignet élastique.
- Revêtement synthétique sur support textile synthétique.
- Disponible en enduction 3/4 ou entièrement enduit.
- 6 tailles disponibles : 5.5, 6, 6/7, 7/8, 8/9 et 9/10.
- Conditionné par 10 paires, cartons de 300 paires (sauf en taille 9/10, 250 paires).

CARACTÉRISTIQUES

- Gant tricoté sans couture par procédé non-stop.
- Support textile en fil polyamide.
- Mailles fines et extensibles pour un excellent confort.
- Revêtement souple et aéré, mélange de polymères synthétiques élastomères (à base de PU) sur la paume et les doigts.
- Poignet tramé latex assurant la bonne tenue du gant.
- Traitement hydro et oléofuge.
- Garanti sans DMF ni silicone.

PERFORMANCES

- Excellente adaptabilité grâce à son extensibilité.
- Excellent confort et dextérité.
- Laisse respirer la main grâce au revêtement thermo-régulateur.
- Gant anti-peluches.
- Revêtement résistant aux huiles et graisses résiduelles présentes sur les pièces manipulées.
- Certifié conforme aux normes EN420 (Exigences générales pour les gants de protection) et EN388 (Gants de protection contre lesrisques mécaniques) par le laboratoire notifié CTC.

APPLICATIONS

- Pour manipulations fines nécessitant un excellent fini en qualité du produit et une protection aux salissures.
- Industries électroniques.
- Contrôle qualité.
- Laboratoires photographiques.
- Manutention légère et tous travaux de montage.

LIMITATIONS

- Ne pas utiliser pour la manipulation de liquides.

Ce gant est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne CEE/89/686 du 21 décembre 1989 relative aux équipements de protection individuelle soumis à un examen CE de type effectué par un laboratoire notifié qui certifie la conformité de ce gant aux normes EN auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais.

CE

EN420

EN 420

5 Dextérité

4121

EN 388
Dangers mécaniques

EN 388

4 Abrasion
1 Coupure
2 Déchirure
1 Perforation

Références

Tailles	**5.5**	**6**	**6-7**	**7-8**	**8-9**	**9-10**
Aerostar Tropique	1800E06000	1800E07000	1800E01000	1800E02000	1800E03000	1800E04000
Aerostar Elastofix	1801E06000		1801E01000	1801E02000	1801E03000	1801E04000

Marigold Industrial

AFAQ ISO 9001 VERSION 2000