Allblack

DESCRIZIONE
- Guanto di protezione industriale.
- Modello "Docker" in pelle crosta.
- Manichetta gommata per una protezione aggiuntiva.
- 2 tagliedisponibili: 9 e 10.
- Unità di vendita: 10 paia, 120 paia per confezione.

CARATTERISTICHE
- Palmo, pollice, indice e punta delle dita in pelle crosta di colore nero.
- Dorso in cotone di colore giallo.
- Spessore (singolo): circa 1.20 mm.
- Banda rinforzata proteggi arterie sul dorso.
- Banda elastica di chiusura cucita all'interno del polsino.
- Interno lato palmo in cotone.

PRESTAZIONI
- Buona resistenza all'abrasione ed ai piccoli tagli.
- Certificato in conformità alle norme EN 420+A1 (Esigenze generali per i guantidi protezione) e EN 388 (Guanti di protezione contro i rischi meccanici) dal laboratorio notificato SATRA Footwear Technology Centre.

APPLICAZIONI
- Per utilizzo generale in ambiente secco.
- Manutenzione, carrellisti.

LIMITAZIONI
- Non utilizzare per la manipolazione di liquidi.

Questo guanto è conforme ai requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva europea CEE/89/686 del 21 dicembre 1989 relativa ai dispositivi di protezione individuale con certificato di conformità CE rilasciato da un laboratorio autorizzato che attesta la conformità alle norme di riferimento e ne attesta i livelli prestazione ottenuti dai test.

CE

EN420

EN 420
3 Destrezza

2122

EN 388
Rischi meccanici

EN 388
2 Abrasione
1 Taglio
2 Lacerazione
2 Perforazione

Riferimenti

Taglie	**9 (L)**	**10 (XL)**
Allblack	2221E04000	

Marigold Industrial

AFAQ ISO 9001 VERSION 2000