Butyl Grip

DESCRIPTION
- Gant industriel de protection.
- Gant butyl noir supporté.
- 3 tailles disponibles : 8, 9 et 10.
- Conditionné par 10 paires, cartons de 100 paires.

CARACTÉRISTIQUES
- Doublure coton permettant d'absorber l'humidité due à la transpiration.
- Manchette style gantelet offrant une protection supplémentaire.
- Surface rugueuse améliorant l'adhérence à la fois en milieu sec et humide.
- Longueur : env. 340 mm.

PERFORMANCES
- Bonne résistance mécanique.
- Très bonne résistance à l'abrasion.
- Gant résistant, spécialement conçu pour la manipulation de produits chimiques tels que les aldéhydes, esters et cétones.
- Certifié conforme aux normes européennes EN420 (Exigences générales), EN388(Risques mécaniques) et EN374 (Risques chimiques et micro-organismes) par l'organisme notifié DGUV.
- Fabriqué sous système d'assurance CE de la qualité établi par le DGUV.

APPLICATIONS
- Idéal pour application dans l'industrie chimique, utilisation de produits chimiques extrêmement agressifs.

Ce gant est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne CEE/89/686 du 21 décembre 1989 relative aux équipements de protection individuelle soumis à un examen CE de type effectué par un laboratoire notifié qui certifie la conformité de ce gant aux normes EN auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais, ainsi qu'à un système d'assurance qualité CE contrôlé par un organisme notifié.

CE 0299

EN420

EN 420
4 Dextérité

2122

EN 388
Dangers mécaniques

EN 388
2 Abrasion
1 Coupure
2 Déchirure
2 Perforation

BIK

EN 374
Dangers chimiques

EN 374
6 B - Acétone
3 I - Acétate d'éthyle
6 K - Soude caustique 40 %

EN 374
Dangers microbiologiques

Références

Tailles	**8 (M)**	**9 (L)**	**10 (XL)**
Butyl Grip	M9999169	M9999170	M9999171

Marigold Industrial

AFAQ ISO 9001 VERSION 2000