

Featherlite S600D&S600PF

OMSCHRIJVING

- Industriële veiligheidshandschoen.
- Disposable latex handschoen.
- S600D - gepoederd en S600PF - poedervrij.
- Leverbaar in 4 maten: 6.5, 7.5, 8.5 en 9.5 (9 voor S600PF).
- Verpakkingseenheid: box a 100 stuks, omdoos: 10 boxen.

KENMERKEN

- Textured grip voor het veilig behandelen van kwetsbare objecten.
- Zowel links- als rechts draagbaar.
- Scheurbestendige rolrand.
- Polymer lining (uitsluitend S600PF) voor eenvoudig aantrekken in zowel droge- als vochtige omstandigheden.
- Lengte: ca 240 mm.
- Dikte (dubbel): ca 0.20 mm.
- In overeenstemming met 21CFR (USA) en de Europese Regelgeving voor contact met voeding.

EIGENSCHAPPEN

- In overeenstemming met de standaarden EN420 (Algemene vereisten) en EN374 (Chemische- en Micro-organische risico's) volgens het erkende laboratorium BGIA.
- Geproduceerd volgens een kwaliteitsmanagementsysteem ontwikkeld door SATRA (uitsluitend S600PF).

TOEPASSINGEN

- Ideaal voor gebruik in laboratoria met kortdurend contact met chemische stoffen, lichte onderhoudswerkzaamheden, schilderen, drukkerijen, farmaceutische productie en toepassingen waarbij een goed tastgevoel vereist is.

BEPERKINGEN

- S600D, uitsluitend voor minimale risico's.



Deze handschoen voldoet aan de essentiële vereisten volgens de Europese richtlijn EEC/89/686 van 21 december 1989 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en is onderworpen aan een CE-test uitgevoerd door een erkend laboratorium dat verklaart dat deze handschoen voldoet aan de CE-normen en de tijdens de test behaalde EN-scores en geproduceerd is volgens een CE kwaliteitszekerheidssysteem, gecontroleerd door een erkend instituut.

CE 0321



EN420



EN 388

Mechanische risico's

EN 388

- 0 Schuurweerstand
- 0 Snijweerstand
- 0 Scheurweerstand
- 0 Perforatieweerstand



EN 374

Chemische risico's

EN 420

- 5 Tastgevoel



EN 374

Microbiologische risico's



Referenties

Maten	6.5	7.5	8.5	9.5
S600D	M04665	M04666	M04667	M07692
S600PF	M07553	M07554	M07555	M07693