# Fleximax

## DESCRIÇÃO

- Luva de protecção industrial.
- Revestimento nitrilo em suporte têxtil.
- Disponível em 3 comprimentos:
- - 270 mm (10.5 in) protecçãodo punho.
- - 350 mm (14 in) protecção do ante-braço.
- - 400 mm (18 in) protecção alargada do ante-braço.
- Disponível em 4 tamanhos:7, 8, 9 e 10 (versão 27).
- Disponível em 3 tamanhos: 8, 9 e 10 (versão 35 e 40).
- Unidade de comercialização: 10 pares. Caixa de transporte 100 pares (versão 35 e 40) e 150 pares (versão 27).

## CARACTERÍSTICAS

- Suporte em interlock 100% algodão, ponto ligeiro.
- Luva com suporte assemblado 2 peças costuradas.
- Revestimento completo em elastómero Dinapreno, uma combinação de distintos nitrilos carboxilados, formulados para garantir excelente resistência química e mecânica.

## PRESTAÇÕES

- Alta flexibilidade e excelente destreza.
- Elevada resistência à abrasão e pequenos cortes.
- Propriedades anti-estáticas, oferecem protecção contra descargas electrostáticas.
- Boa resistência química aos solventes, ácidos, bases, óleos, gasolina e álcoois.
- De acordo com as normas EN420 (Requisitos Gerais) e a EN388 (Riscos Mecânicos) pelo laboratório IFTH - Institut Français Textile-Habillement.
- Fabricado de acordo com o sistema de controle de qualidade CE supervisado pelo organismo BSI.

## APLICAÇÕES

- CE3 riscos graves.
- Para manipulação de produtos agressivos.
- Para assemblagem e trabalhos com máquinas que envolvam contacto com produtos químicos (imersão ou salpicos).
- Actividades de manutenção industrial em geral.
-

CE 0086

*EN420*

3121

***EN 388***
***Riscos mecânicos***

**JKL**

***EN 374***
***Riscos químicos***

***EN 374***
***Riscos microbiológicos***

EN 420
5 Destreza

EN 388
3 Abrasão
1 Corte
2 Rasgo
1 Prefuração

EN 374
3 J - N-heptano
6 K - Soda cáustica a 40%
2 L - Ácido sulfúrico a 96%

***Referências***

| **Tamanhos** | **7 (S)** | **8 (M)** | **9 (L)** | **10 (XL)** |
|---|---|---|---|---|
| Fleximax 27 | 1950E11000 | 1950E12000 | 1950E13000 | 1950E14000 |
| Fleximax 35 | | 1970E12000 | 1970E13000 | 1970E14000 |
| Fleximax 40 | | | | |

www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com



COMASEC

AFAQ ISO 9001 VERSION 2000