Normal Plus

OMSCHRIJVING
- Industriële veiligheidshandschoen.
- Supported PVC handschoen voor algemeen gebruik.
- Anatomische vorm met gebogen vingers- en vingertoppen.
- Verkrijgbare lengtes:
- - 27 cm (10.5 in) bescherming van de pols.
- - 35 cm (14 in) bescherming van de onderarm.
- - 40cm (16 in) bescherming van de onderarm.

KENMERKEN
- 100% Katoenen gebreide liner, fijne gauge.
- Twee delen zijn met elkaar verbonden via een 'chain steek'.
- Volledige PVC coating, gladde afwerking.

EIGENSCHAPPEN
- Goede flexibiliteit.
- Zeer goede bescherming tegen organische zuren, mineralen, logen en olieën in het algemeen.
- Uitstekende mechanische bescherming tegen schuren en scheuren.
- In overeenstemming met de standaarden EN420 (Algemene vereisten), EN388 (Mechanische risico's) en EN374 (Chemische- en Micro-organische risico's) volgens het Institut Français Textile-Habillement.
- Geproduceerd volgens een kwaliteitsmanagement systeem ontwikkeld door het BSI.

TOEPASSINGEN
- Uitstekende handschoen voor algemeen gebruik bij werkzaamheden met mechansiche risico's in vervuilde omgevingen.
- Complex ontwerp.

Deze handschoen voldoet aan de essentiële vereisten volgens de Europese richtlijn EEC/89/686 van 21 december 1989 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en is onderworpen aan een CE-test uitgevoerd door een erkend laboratorium dat verklaart dat deze handschoen voldoet aan de CE-normen en de tijdens de test behaalde EN-scores en geproduceerd is volgens een CE kwaliteitszekerheidssysteem, gecontroleerd door een erkend instituut.

CE 0086

EN420

EN 420
5 Tastgevoel

4121

EN 388
Mechanische risico's

EN 388
4 Schuurweerstand
1 Snijweerstand
2 Scheurweerstand
1 Perforatieweerstand

AKL

EN 374
Chemische risico's

EN 374
2 A - Methanol
6 K - Caustic soda solution, 40%
3 L - Zwavelzuur, 96%

EN 374
Microbiologische risico's

Referenties

Maten	8	9	10	11
Normal Plus 27	01F4E62000	01F4E63000	01F4E64000	01F4E60000
Normal Plus 35	01F6E62000	01F6E63000	01F6E64000	01F6E60000
Normal Plus 40	01F7E62000	01F7E63000	01F7E64000	01F7E60000

COMASEC

AFAQ ISO 9001 VERSION 2000