

# G45GY

## DESCRIÇÃO

- Luva protecção industrial.
- Luva sem suporte latex/nitrilo.
- 5 tamanhos disponíveis: 6,5; 7,5; 8,5; 9,5 e 10,5
- Unidades comercialização 12 pares, caixas de transporte 144 pares.

## CARACTERÍSTICAS

- Triplo banho de borracha natural latex, com recobrimento na mão em nitrilo.
- Interior flocado em 100% algodão, para melhor conforto.
- Acabamento da palma e dedos em diamante para excelente aderência.
- Cano longo para melhor protecção.
- Comprimento aproximado 320 mm.
- Espessura aproximada 100 mm.

## PRESTAÇÕES

- Recobrimento extra em nitrilo para maior durabilidade.
- Boa resistência a óleos, gorduras, químicos e detergentes.
- Punho com rebordo anti-gota facilita a colocação e dá resistência ao rasgão.
- Boa resistência à abrasão.
- Em conformidade com as normas EN420, EN388 e EN374 pelo laboratório BSI.
- Fabricado segundo EC sistema de segurança assegurada realizado por BSI.

## APLICAÇÕES

- Protecção contra riscos químicos.
- Ideal para limpezas químicas.



Esta luva cumpre com as principais exigências da Directiva Europeia CEE/89/686 de 21/12/89 relativa aos equipamentos de Protecção Individual submetidos a um exame CE por um laboratório oficial que certifica a conformidade da luva às normas avaliadas e estipula os níveis de protecção obtidos durante os testes, assim como um sistema de control de qualidade CE por parte de um organismo oficial.

**CE 0086**



EN420

EN 420

5 Destreza

EN 388

3 Abrasão

0 Corte

1 Rasgo

1 Prefuração

EN 374

2 A - Metanol

6 K - Soda cáustica a 40%

2 L - Ácido sulfúrico a 96%



3011

EN 388

Riscos mecânicos



AKL

EN 374

Riscos químicos



AQL<0,65

EN 374

Riscos microbiológicos



## Referências

Tamanhos	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5
G45GY	010002596	010002597	010002598	010002599	010002600